

Ä Ü B ÜÏÃ ÅXÕóËàÊ½

òf%QË' Ó[Ä Ê÷YU»R%FÄTÏ' Áá¿Z¿YÜÊÁfË' ÀóÁóÚaÏ »RÄfÄXÌP%QDÏÏ]ÈP×eËÏÏòÏÌP%K
DÏ»T



Î½ö: ÄÏÏmÄÏÏ¿èÄÖÖ ÈàÄsÁóÇæÄÖÖ ÇD%Ö»RÄf jumper
ÏnÄSÇa»RÍæÑ†ÄÖ BIOS %eBi ÊäÏ' À»»RËqÄ½Ê÷YUÏ¿Ï¿»T
×eÏÏiÄóÇæÄÖÖ ÈÖ»RË÷Æ÷Æ ÄpÄÏË' Ö÷ÇÄÖÏÄËñ»RÄóÇæ
ÄÖÖ Ä"Æ »X

Taiwan <http://www.aopen.com.tw>

USA <http://www.aopen-usa.com>
<http://www.aopenusa.com>

Europe <http://www.aopen.nl>



ÇÄÇ€: ÄsÏ^ÄUÖxÖaÊíÄ Äf%ÄÄv»R×e×eÄSË' %SÖiÓ]½FÄT
ÅXÖóËäÊ½' Äá»RÄYÖx%FÖÏÏiÄÖÊ÷YUÏÄÇ' »R¿nÆ¿UÖ Ä`
ÄÖÖ»SBIOS ÄÄ¿ÖÏ¿»TÏÄÇ' ÀrÑfÖÏÏi»RÄóÇæÏSÏ' %eÖë
Ä^ÄÖÏ†ÄñÑfÄö»RÄöPÏË' ¿è email Äè FAX»RÖ,,ÖöÑÖÏ,,Ö
Ï]ÈPÏ%ÇSÄ Ä ×^»RË' ¿¿YÄb¿èÄ Ü ÄÖÊ÷YU%eÚÏÄ
(Technical Problem Report Form)»T

ÜÏÃ ÆXÕóÈàÊ½

ÜÝÓ ¾ByöK

- ×eÚáÆ Jumper Æ ÁpçÜ×e»Æ ÆpÆ CPU ÁÄÖ»Æ /Ü Ö,,Ñ× (P54C/MMX)»RCPU ÜhI%»eÇÜÜh¼ Ì%»T
- ×eÚáÆ Ö,,Ñ×Èà×^Æ ÁpËÏ%eÄeÌØÀ (CPU ÇÑÈÈÆ ÁpçÜÈqÓSÜü)»T
- çUØ Ä`ÄÍÏ]¾¼çÜÈqÏ^Ø Ì' ÆY (Ö,,Ñ×ÇÑÈÈÆ ÁpçÜÈq)»T
- ×eÌØÊ½ÄiÄÍ%ØÇÈçu%eÍe/İSÔeÈà×^»Rç^ða%hByöçüçYÜİ%âE=YU»T
- ÀfÆ PCI Byöçü»RÄ ÎÄpçÀ PCI Î»ÖeÄeÆ ByöçüüiÖi»T
- Ê`Øeß (SIMM/DIMM) Æ ÁpÄSÖaçÜ×e»RÄ ÎÄÊ`Øeß Î»ÖeÄeÄpç]Ê`Øeß »T
- ÚáÆİSÔeÈà×^ Pin 1 ¾ ÄgÆ ÁpçÜ×e»T

ÄÍÜÝÓ »RÄ "Ñ "ÄsİP%QÇiİvÇÈ»Rİ]Ä|Ðz¾[BIOS ÍnÄŠ:

- ÚáÆÜp×]Æ ÁpËÏPÌ¾¼Ä"»R×e%ÄİÄ Num Lock ÜpÆÆ LED Æ ÁpçÜÈqÜZÑÜ»T
- ÚáÆ Turbo Switch Æ ÁpÜÄ (Release)»R×e%BÄsD"Ø ÄvÄéçè Turbo Switch»T (Pentium çY¾hØ Öò%Šİ] Turbo çnÉú»RTurbo Switch ÍbÑ ÄÄ Suspend Switch çè»T)

ÄöÈä Reboot»RÇÄÜeÐ"Ø :

- È_CMOS İ^Ê½»RBIOS Ñ"BÄÄ ÖŠİnÇâ (default)»RÈ_Ä†İeİnÄŠÄÄÍæYÇÄŠÄÄÖR»T
- Ü İq "ÜÝÓ ¾Byö:" ÄÖÚáÆ¼ Ä»ç]İİÚáÆ»T

ÄÍÜÝÓ »RÄ İ]Ä|Ð"Ø :

- İSÔeİ]Ä|Ð"Ø »RÚáÆ BIOS ÄÖİnÄŠÆ ÁpÆ LBA (Í,,ÈqÈvÐ,,¾Ä 540MB) È Ä»»T
- È_BIOS ÍnÆÖŠİnÇâ (Setup Default)»T
- ÍeÖeÐ"Ø Æ ÁpçÜÈq»RÄfÄXçÜÈq»RçzÉúÆ İSÔeÈà×^ÄeİSÔeçÖÄÇ»T

İSÔeØ İ]Ä|ÊÖİ ÄÄçm(HDD Controller Fail»Rcan't detect HDD):

- ÚáÆİSÔe¾h Master/Slaver İnÄŠÆ ÁpçÜ×e»T
- ÚáÆİSÔeÈà×^ÄeÄ ÎÄpçÄİSÔeØiÖi»T

ÜÏÃ ÆXÕóËàÊ½

Í€Ôê/ ÑàÓÃ/ À]Ã Ø ¾¼Û ÜËqÃeÏ]Ã|¾¼ÁQ:

- ÚáÆuÍ€Ôê/À ÀT/ÃÝÀTËà×^Æ Áp¿Ü×e»T
- Ð"Ó„Ñ×ËaÍ€ÔêÔeÚj Æ ÁpÊaÁQ»RÁ ÍÃÁp¿ÀÍ€Ôê/ÑàÓÃ/À]Ã Ø òiòì»T

Ð"Ø ÈãÛp×]Ï]ÊaÁQÃè BIOS Бý¿ö Keyboard Controller Error:

- ÚáÆuÛp×] LED Û` (Numeric Lock) Æ ÁpÃ ÑÜ¿ÜËq»T
- ÚáÆu¿UØ Ä`Ä`ÚZÍÑ (Fuse) Æ ÁpÛ_Ûp (Ãé¿èÓ„Û ÚáÆuÆ ÁpÍ^ò »RÁ`ÚZÍÑÀ ò~ ÀsÛp×]Ï]»ËËa»RÍ„ËqÆË0 ÄüÔê¿öÆ F1, 3A/125V)»T

Ï]Ã|Ú<À† BIOS Setup ÃèÓ„ÀÜÃdÓ„ (COMS data lost, Battery Low):

- ÚáÆuÓ„ÀÜÆ ÁpÃdÓ„ (ÃTÃ 2.5V)»T
- ÚáÆu Clear CMOS Jumper Æ Áp¿Ü×e»T

ÜÏÃ ÆXÕóËàÊ½

Technical Problem Report Form	
<p>Ï¼Ã • Model Name:</p> <p>ÁáÕÕ Serial Number:</p>	
<p>ÛfÏÕ% Contact:</p>	<p>Name:</p> <p>TEL: FAX:</p> <p>Email:</p>
<p>Ê÷ÝUÏŒ Error Symptom:</p>	
<p>Â‡ÏèÏîÔR (×èÕî Ç' ÅÐÕ%ÄÃ¿Õ) System Configuration: (Please list model name and version.)</p>	<p>OS: BIOS:</p> <p>CPU: SIMM:</p> <p>HDD: CDROM:</p> <p>VGA: Sound:</p> <p>Modem: Others:</p>